

JAMIX WAKKO 40+ KAPART JAMIX WAKKO 40+ DÖRZS



Feldolgozásra kész, vízbázisú, műgyanta kötőanyagú, ásványi töltőanyagot tartalmazó, vékonyrétegű fedővakolat külső felhasználásra. A termékcsaládban kétféleképpen mintázható termék található. Alkalmas régi és új épületek külső falainak díszítésére. Jamix Dekolux Colorworld színskála meghatározott színeire készre színeze.

JAMIX WAKKO 40+ KAPART

Szemcseméret	Anyagszükséglet	Kiadósság	Kiszerezés	Színcsoport
1,5 mm	~2,4-2,8 kg/m ²	~10 m ² /vödör	25 kg/vödör 600 kg/raklap 24 vödör/raklap	fehér

JAMIX WAKKO 40+ DÖRZS

Szemcseméret	Anyagszükséglet	Kiadósság	Kiszerezés	Színcsoport
2,0 mm	~3,0-3,2 kg/m ²	~8 m ² /vödör	25 kg/vödör 600 kg/raklap 24 vödör/raklap	fehér

JAMIX WAKKO KAPART JAMIX WAKKO DÖRZS



Feldolgozásra kész, vízbázisú, műgyanta kötőanyagú, ásványi töltőanyagot tartalmazó, vékonyrétegű, színezhető, jó páraáteresztő képességű fedővakolat külső felhasználásra. A termékcsaládban kétféleképpen mintázható termék található többféle szemcseméretben. Alkalmas régi és új épületek külső falainak díszítésére, valamint homlokzati hőszigetelő rendszerek fedővakolására. Jamix Dekolux Colorworld színskála alapján készre színeze.

JAMIX WAKKO KAPART

Szemcseméret	Anyagszükséglet	Kiadósság	Kiszerezés	Színcsoport
1,0 mm	Rendelésre szállítható		25 kg/vödör	fehér
1,5 mm	~2,4-2,8 kg/m ²	~10m ² /vödör	600 kg/raklap 24 vödör/raklap	
2,0 mm	~3,0-3,2 kg/m ²	~8m ² /vödör		

JAMIX WAKKO DÖRZS

Szemcseméret	Anyagszükséglet	Kiadósság	Kiszerezés	Színcsoport
1,5 mm	Rendelésre szállítható		25 kg/vödör 600 kg/raklap 24 vödör/raklap	fehér
2,0 mm	~3,0-3,2 kg/m ²	~8 m ² /vödör		

JAMIX WAKKO SZILIKON KAPART JAMIX WAKKO SZILIKON DÖRZS



Feldolgozásra kész, vízbázisú, műgyanta kötőanyagú, szilikongyanta tartalmú, ásványi töltőanyagot tartalmazó, vékonyrétegű, színezhető, jó páraáteresztő képességű, víztaszító fedővakolat külső felhasználásra. A termékcsaládban kétféleképpen mintázható termék található többféle szemcseméretben. Alkalmas régi és új épületek külső falainak díszítésére, valamint homlokzati hőszigetelő rendszerek fedővakolására. Jamix Dekolux Colorworld színskála meghatározott színeire készre színeze.

JAMIX WAKKO SZILIKON KAPART

Szemcseméret	Anyagszükséglet	Kiadósság	Kiszerezés	Színcsoport
1,0 mm	Rendelésre szállítható		25 kg/vödör	fehér
1,5 mm	~2,4-2,8 kg/m ²	~10m ² /vödör	600 kg/raklap 24 vödör/raklap	
2,0 mm	~3,0-3,2 kg/m ²	~8m ² /vödör		

JAMIX WAKKO SZILIKON DÖRZS

Szemcseméret	Anyagszükséglet	Kiadósság	Kiszerezés	Színcsoport
1,5 mm	Rendelésre szállítható		25 kg/vödör 600 kg/raklap 24 vödör/raklap	fehér
2,0 mm	~3,0-3,2 kg/m ²	~8 m ² /vödör		

JAMIX

Wall Cosmetics

VAKOLATOK

TÁJÉKOZTATÓ





JAMIX GRANUL



Gyárilag előkevert műgyanta kötőanyagú, több színű márványszemcsés töltőanyagot tartalmazó, vízlepergető vakolat. Erősen igénybevett külső és belső felületek, lábazatok, lépcsőházak, oszlopok, illetve hőszigetelő rendszerek díszítő vakolására alkalmas.

Szemcseméret	Anyagszükséglet	Kiadósság	Kiszerezés	Típus
1,5 mm	~4,0-4,5 kg/m ²	~5 m ² /vödör	20 kg/vödör 480 kg/raklap 24 vödör/raklap	JD, JT, JS



JAMIX ZÚZALÉKOK

1,5 mm színezett márványzúzalék
JD kóddal ellátott lábazati vakolatokhoz



1,5 mm Natural természetes márványzúzalék
JT kóddal ellátott lábazati vakolatokhoz



1,5 mm Starlight metálszínezett márványzúzalék
JS kóddal ellátott lábazati vakolatokhoz



A **JD** megnevezésű zúzalékok színezése mesterséges úton történik, a **JT** megnevezésű zúzalékok természetes eredetű bányászott termékek, valamint a **JS** megnevezésű zúzalékok speciális effekt hatású színezett zúzalékok.

PRIMER EXTRA
PRIMER EXTRA SZILIKON

Feldolgozásra kész, vízbázisú, színezhető, páraáteresztő alapozó, amely ajánlott nedvszívás kiegyenlítő és tapadást elősegítő réteggént. A Primer Extra műgyanta kötőanyagú, a Primer Extra Szilikon műgyanta kötőanyagú, és szilikongyanta tartalmú termék. Jamix Dekolux Colorworld alapján készre színezve.

PRIMER EXTRA

Anyagszükséglet	Kiadósság	Kiszerezés	Színcsoport
~0,2-0,3 kg/m ²	~40 m ² /vödör	10 kg/vödör 420 kg/raklap 42 vödör/raklap	fehér

PRIMER EXTRA SZILIKON

Anyagszükséglet	Kiadósság	Kiszerezés	Színcsoport
~0,2-0,3 kg/m ²	~40 m ² /vödör	10 kg/vödör 420 kg/raklap 42 vödör/raklap	fehér



WAKKO KAPART 1,5 MM



WAKKO DÖRZS 2,0 MM



X-PROTINT SZÍNEZŐGÉP

- Nagy kapacitás: A kaniszterek kevertetése automatikusan történik, új kialakítású szabadalmazott keverőkkel. 12 db 2,3 literes és 4 db 4,6 literes műanyag kaniszterrel rendelkezik.
- Megbízhatóság: A kaniszterek modulós felépítésűek, behelyezésük és eltávolításuk egyszerű. A szelepek tisztításáról kefe gondoskodik.
- Gyors adagolás: A két irányba elforduló és gyorsabb forgóasztalnak, illetve a nagyobb kapacitású szivattyúnak köszönhetően.
- Megfelelő védelem: A készülék fém házra épül, mely kiemelkedő robusztusságot biztosít.

JAMIX DEKOLUX COLORWORLD SZÍNKÁRTYA

- A színkártya 336 árnyalatot tartalmaz kültéri, és beltéri festékekhez, homlokzati vakolatokhoz, valamint 30 színösszeállítást lábazati vakolathoz.
- A színkártya nyomdai úton készült, ezért a végleges színezett felületek a színkártyában bemutatott színtől kis mértékben eltérhetnek.